

Controllo Accessi da Remoto
B&B: **GCHD3-WIFI** Secukey
lettore **Bluetooth-Wifi** con
Doppia Antenna MF/EM e
PIN. Display **OLED**. APP
Tuya Smart o Smart Life per
iOS e Android. Per esterno,
grado di protezione **IP66**.



Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Lettore Mifare Card
-  Codice PIN
-  Display OLED
-  App Tuya Smart
-  Bluetooth
-  Wi-fi
-  Relè apriporta
-  Grado di protezione IP66

Il lettore **GCHD3-WIFI** è un terminale **Bluetooth e Wifi** standalone, da esterno IP66, per la gestione del **controllo accessi da remoto**. GCHD3-WIFI è utilizzabile con apposita **App Tuya Smart e Smart Life** (free) per **iOS e Android**, consente l'apertura del varco sia con **MF card 13,56 Mhz** che con **EM card 125 KHz** (doppia antenna) o con codice **PIN**.

Dotato di **display OLED**. Possibilità di abilitare l'accesso con data/ora Check In e Check Out oppure per fasce orarie. Codice PIN gestibile one-time o programmabile per periodo.

Gestione apertura porta da remoto, supporta 3G/4G/5G. Il terminale **GCHD3-WIFI** è adatto per le **installazioni in esterno (IP66)**, soluzione ideale per B&B, case vacanza, agriturismo e ostelli.



App Tuya Smart o Smart Life per iOS e Android (IT e EN).

Display OLED.

Impermeabile, grado di protezione **IP66**.

Lock Output Load: 2 ampere max.

Un relè interno per apertura varco (NO, NC, Common).

Tempo apertura relè regolabile: 0~99 Secondi (5 secondi default)

EM card Wiegand 26~44 bits In&Out, default 26 bit.

MF card Wiegand 26~44 bits In&Out, default 34 bit.

Codice PIN da 4 a 6 digit.

Lettura card da 2 a 6 cm.

Gestione fino a 10.000 utenti (9988 user pin o card + 10 visitors + 2 panic user).

Gestione **fino a 500 user con App**.

Modalità di accesso: Card, PIN, Smartphone.

Doppia antenna per tessere: **Mifare 13,56 Mhz** e **EM 125 Khz**.

Connessioni disponibili: relay output, exit button, Alarm, Door Contact, Wiegand In&Out.

Alimentazione: 12-18 V DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 98% RH.

Colore: nero.

Cassa in ABS.

Dimensioni: 148 x 43 x 22 HxLxP (mm).

Peso: 190 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Controllo accessi GCHD3-WIFI con APP Tuya Smart, card MF/EM e PIN, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):

Dispositivo **Bluetooth-Wifi**, doppia antenna **EM 125 kHz / MF 13,56 Mhz** e codice **PIN**.

Display OLED.

Apertura porta da remoto con App.

Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP66**.

Gestione fino a n. **10.000 utenti** (9988 user + 10 visitors + 2 panic user). Da **App gestione fino a 500 user**.

App Tuya Smart o Smart Life per iOS e Android (scaricabili da Google Play e App Store).

TuyaSmart consente di caricare / cancellare gli utenti abilitati (fino a 500).

L'App consente di impostare per ogni utente **data/ora di Chek In & Check Out** con codice Pin oppure con badge.

L'accesso può essere impostato con un codice Pin, che può essere condiviso con altre applicazioni (es. Whatsapp) ed inviato ai clienti per il primo accesso (**one-time**). Successivamente il cliente può utilizzare una badge mifare (lasciato appositamente in camera) per gli accessi successivi. La soluzione può essere completata con un **interruttore PNI** mifare per il risparmio energetico.

TuyaSmart (o LifeSmart) consentono in alternativa di impostare, per ogni utente, un orario settimanale di accesso.

GVcontrol 4-K dispone di **tasto "Campanello"** ed è possibile sbloccare l'ingresso da remoto.

L'App Tuya Smart (o Smart Life) hanno il **report degli ingressi**.

Relay output, exit button, Alarm, Door Contact, Wiegand In&Out.

Modalità di accesso: Card, PIN, App Smartphone.

Doppio Lettore integrato **MF card 13,56 Mhz** e **EM card 125 Khz**.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Cassa in ABS.

