

Controllo accessi Secukey:
GD3 lettore RFID Card e
codice PIN, standalone per
esterno **Ip66**. **A batterie**.
Tastiera, wireless lock e 2
telecomandi: antivandalo.



Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Codice PIN
-  Serratura meccanica wireless
-  Wireless
-  Grado di protezione IP66
-  Antivandalo IK10
-  Alimentazione a batterie

Il lettore GD3 è un terminale standalone, da esterno **antivandalo IP66 wireless**, per la gestione del controllo accessi.

GD3 è un dispositivo dotato di **lettore card RFID**, oppure in alternativa con **codice PIN**. **Sistema a batterie**.

Il kit del GD3 è composto da: lettore rfid / PIN wireless, wireless lock, 2 telecomandi. **Si installa senza elettrificare la porta.**



Kit composto da: n.1 lettore rfid / PIN wireless keypad IP66, n.1 wireless lock, n.2 telecomandi.

Distanza massima copertura wireless:
50 metri.

Frequenza di comunicazione: 433 MHz.

Gestione **fino a 500 utenti.**

Due modalità di accesso: tessera, codice PIN.

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

Tipo di tessera: 125KHz di EM card.

Corrente di lavoro: wireless keypad <50mA, wireless lock <42mA, telecomando <3mA.

Alimentazione wireless keypad: 3 unità di batterie AAA

Alimentazione wireless lock: 2 unità batterie AA.

Alimentazione telecomandi: 1 unità di 2023 Lithium battery.

Bassi consumi (tutti <10uA).

Range temperatura: wireless keypad -40 C° ~ 60 C°, wireless lock -20 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 86%RH.

Colore: keypad e lock: grigio. Telecomando: nero.

Cassa: keypad e lock in lega di zinco, telecomando in ABS.

Dimensioni: wireless keypad: 14,8H x 5,6L x 2,25P (cm). Wireless lock: 15,0H x 9,5L x 3,9P (cm). Telecomandi: 6,2H x 3,0L x 11,5P (cm).

Peso: wireless keypad 250 gr., wireless lock 800 gr., telecomando: 25 gr.

Batterie wireless keypad e wireless lock: ESCLUSE.

Controllo accessi GD3 card Rfid e PIN, wireless IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):

IP66 per installazioni in esterno, composto da: lettore rfid / PIN wireless antiandalò, wireless lock, 2 telecomandi.

Frequenza di trasmissione 433 Mhz (algoritmo crittografato).

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Distanza massima di copertura wireless: 50 metri.

Gestione fino a n. 500 utenti.

Lettore card : **Rfid 125 KHz.**

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

2 modalità di accesso: tessera, PIN.

Sistema wireless a batterie (Keypad 3 batterie AAA, lock 2 batterie AA, telecomando 1 batteria litio 2032).

La tastiera e i telecomandi possono lavorare fino a un anno (con una media di 30 volte/giorno).

Wireless Lock può funzionare per 6 mesi (occorre sostituire le batterie con regolarità). **Led rosso di alert per batteria in esaurimento. A batteria scarica la serratura si apre.**

Wireless keypad: lega di zinco Ip66.

Wireless lock: lega di zinco.

Telecomandi: ABS.

