

Controllo accessi: **GS1-X**
standalone lettore di badge
RFID 125 Khz. Per esterno
grado di protezione **IP66**,
Wiegand 26-37 bit In&Out.



Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Relè apriporta
-  Grado di protezione IP66

GS1-X è un terminale, standalone, da esterno per la gestione del controllo accessi. **GS1-X** è un dispositivo dotato di **lettore card RFID**.

Il terminale **GS1-X** è particolarmente adatto per installazioni in esterno (**IP66**). **Lavora in modalità standalone**. Gestisce fino a 1.000 utenti.



Lock Output Load: 2 ampere max.

Gestisce **fino a 1000 user**: N. 998 utenti e N. 2 user alarm (allarme silenzioso).

Per esterno grado di protezione **IP66**.

Un relè programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).

Modalità di accesso: solo tessera.

Tipo di tessera: 125KHz di EM & Hid card.

Wiegand 26 ~ 37 bit in ingresso e in uscita (per R-SBOARD, exit button).

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

Con 2 dispositivi GS1-X è possibile gestire l'interblocco tra due porte (non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa).

Pulse mode, toggle mode.

Alimentazione: 12~24V AC/DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C° (-40 F ~ 140 F).

Umidità: 0%RH ~ 98%RH.

Colore: nero.

Cassa: ABS Shell.

Dimensioni: 10.2 x 4.8 x 2.0 HxLxP cm.

Peso: 125 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Rilevatore di controllo accessi GS1-X Rfid IP66 caratteristiche tecniche(dettaglio):

Per installazioni in esterno, **grado di protezione IP66**.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Gestione fino a n. 1.000 utenti: 998 user + n.2 utenti per allarme silenzioso.

GS1-X dispone di Wiegand 26 ~ 37 bit in ingresso e in uscita per collegamento a testina remota o pulsante di uscita (R-SBOARD, exit button).

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

Con 2 dispositivi GS1-X è possibile gestire l'interblocco tra due porte: non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa.

Cassa in ABS.

