

Controllo accessi: **GSK7-EM**
Lettore **RFID Card e Codice PIN**, Standalone per Esterno **IP65**. Tastiera, Mini Controller e Exit Button: **Wireless**.



Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Codice PIN
-  Grado di protezione IP65
-  Relè apriporta
-  Wireless

Il lettore GSK7-EM è un terminale standalone, **IP65** da esterno, **wireless**, per la gestione del controllo accessi.

GSK7-EM è un dispositivo dotato di **lettore card RFID**, oppure in alternativa con **codice PIN**. Il kit del GSK7-EM è composto da: lettore rfid / PIN wireless, minicontroller wireless, exit button wireless.



Kit composto da: n.1 lettore rfid / PIN wireless, n.1 minicontroller wireless, n.1 exit button wireless.

Distanza massima: **50 metri**.

Frequenza di comunicazione: 433 MHz.

Gestione **fino a 600 utenti** (n.500 common user + n.100 visitor user).

Due modalità di accesso: tessera, codice PIN.

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

Tipo di tessera: 125KHz di EM card.

Un relè (NO, NC, Com) programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).

Lock Output Load: 2 ampere max.

Pulse mode, toggle mode.

Alimentazione Keypad wireless: 3 unità di batterie AAA

Alimentazione minicontroller wireless: 12V DC.

Alimentazione exit button: 2023 Lithium battery.

Bassi consumi (wireless keypad<10uA,

Wireless Exit Button: <10uA).

Range temperatura: -20 C° ~ 60 C° (-4 F ~ 140 F).

Umidità: 10% ~ 90%RH.

Colore: keypad e minicontroller: nero. Exit button: nero.

Cassa: ABS Shell.

Dimensioni: wireless keypad: 13,4H x 4,8L x 2,5P (cm). Mini Controller: 8,5H x 5,0L x 2,5P (cm). Exit button: 8,0H x 3,8L x 1,5P (cm).

Peso: wireless keypad 150 gr. Mini Controller 62 gr. Exit button: 34 gr.

Alimentatore minicontroller e batterie AAA keypad: ESCLUSE.

Controllo accessi GSK7-EM card Rfid e PIN, wireless caratteristiche tecniche (dettaglio):

IP65 adatto per installazioni in esterno, composto da: lettore rfid / PIN wireless, minicontroller wireless, exit button wireless.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Distanza massima di copertura wireless: 50 metri.

Gestione fino a n. 600 utenti (500 common user + 100 visitor user)

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

2 modalità di accesso: tessera, PIN.

Cassa in ABS shell.

