

Controllo accessi: **GSUHF-2**
Antenna **UHF Long Range**
12-15 Metri per Esterno
IP65, Collegabile a tutti
dispositivi Anviz con Wiegand
In.



Funzioni e dotazioni

 **Antenna UHF**

 **Grado di protezione IP65**

GSUHF-2 è un'antenna (long range reader) UHF di controllo di accesso per varchi veicolari. GSUHF-2 è impermeabile con grado di protezione IP65, adatta per installazioni in esterno. GSUHF-2 è dotata di lettore per card passive UHF a distanza di 12-15 metri.

GSUHF-2 dispone di interfaccia con protocollo Wiegand e può essere interfacciata a qualsiasi terminale Anviz di controllo accessi dotato di Wiegand In.



Riconoscimento **Card UHF (passive)**.

Frequenza operativa: 902~928MHz

Distanza di lettura **12~15 metri**.

Velocità di riconoscimento >120 Km/h

Protocolli supportati: ISO-18000-6B or ISO-18000-6C (EPC G2)

Interfacce: Wiegand 26,34, 42 bit, Rs232, 485, 10/100M Ethernet .

Temperatura operativa -40 oC ~ 65 oC.

Umidità operativa 10%~90% RH.

Grado di Protezione IP65.

Dimensioni: 445x445x40 mm.

Peso 6Kg.

Alimentazione 12V DC.

Certificato: CE.

Antenna UHF con Frequenza operativa: 902~928MHz.

Per esterno con **grado di protezione IP65.**

Letture Card Passive UHF.

Range di lettura card **12 - 15 metri**.

Interfaccia di comunicazione Wiegand 26,34,42 Bit: interfacciabile con tutti i terminali **Anviz Wiegand In.**

Dotata di interfaccia: **Wiegand, Rs485, Rs232 e Tcp/Ip.**



Used for Parking Control,
Logistics, Warehouse,
Manufacturing management, etc.