









Controllo accessi: **GXK3-BT**  
Secukey lettore Bluetooth e  
tessere EM e codice PIN.  
Utilizzabile con **APP**  
(gratuita) per smartphone.  
Standalone, per esterno,  
grado di protezione **IP66**.



## Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Codice PIN
-  Smartphone
-  Bluetooth
-  Relè apriporta
-  Get App
-  Grado di protezione IP66
-  Antivandalo IK10

Il lettore **GXK3-BT** è un terminale **bluetooth** standalone, da esterno IP66, per la gestione del controllo accessi.

GXK3-BT è un dispositivo bluetooth utilizzabile con apposita **APP gratuita** per smartphone, consente l'apertura del varco sia **EM card 125 KHz** e con **codice PIN**. Il terminale GXK3-BT è particolarmente adatto per le **installazioni in esterno (IP66)**, per cantieri e sedi remote.



**Compatibile** con tutti gli smartphone con **Bluetooth**.

Impermeabile, **antivandalo**, grado di protezione **IP66**.

Lock Output Load: 2 ampere max.

**Un relè interno** per apertura varco (NO, NC, Com).

Tempo apertura relè regolabile: 0~99 Secondi (5 secondi default)

Wiegand 26~37bits.

Gestione fino a 1.000 utenti (998 user + 2 panic user).

**Modalità di accesso:** Card, PIN, Card + PIN, Multi Cards/PINs, Smartphone.

Tipo di tessera: **Rfid 125 KHz EM/Hid card**.

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

Con 2 dispositivi GXK3-BT è possibile gestire l'interblocco tra due porte (non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa).

Latch mode di tenere porta o cancello aperto.

Connessioni disponibili: relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand In&Out.

Alimentazione: 12-28 V AC DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 98% senza condensa.

Colore: argento.

**Cassa in lega di Zinco.**

Dimensioni: 11,5 x 7,5 x 2,2 HxLxP (cm).

Peso: 360 gr.

**ALIMENTATORE ESCLUSO.**

**Controllo accessi GXK3-BT con APP, card Rfid e PIN, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):**

Dispositivo **Bluetooth**, card **EM/Hid Rfid 125 KHz** e codice **PIN**.

Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP66**.

Gestione fino a n. **1.000 utenti** (998 user + 2 panic user).

**Dispositivo bluetooth con app** di configurazione.

App gratuita per smartphone scaricabile da **Google Play e App Store**.

**Con 2 dispositivi GXK3-BT** è possibile gestire l'interblocco tra due porte: non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa.

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

**Relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand input, Wiegand output.**

**Modalità di accesso:** Card, PIN, Card + PIN, Multi Cards/PINs, Smartphone.

Lettore integrato **EM/Hid card 125 KHz**.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

**Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.**

