

Controllo Accessi **Anviz**

**T-REMOTE**: Reader Rfid, per esterno **IP65**, Wiegand 26.



## Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Relè apriporta
-  Grado di protezione IP65

**Anviz T-REMOTE** è un lettore (reader) di controllo di accesso compatto progettato per adattarsi ad ogni tipo di varco. T-REMOTE è impermeabile con **grado di protezione IP65**, ideale per installazioni in esterno. T-REMOTE è dotato di **lettore per card RFID 125kHz**.

**T-REMOTE** dispone di interfaccia con protocollo **Wiegand 26** e può essere interfacciato a qualsiasi terminale Anviz di controllo accessi dotato di **Wiegand In**.

È un prodotto **ANVIZ**, distribuito in esclusiva da **Osti Sistemi**.



**Grado di protezione IP65.**

**Letture:** card RFID EM 125KHz.

Range di lettura tessera fino a 50 mm.

Interfacce: Wiegand 26.

Supporto protocollo **Wiegand In.**

Interfaccia multicolore LED e Buzzer vocali.

Tensione di funzionamento 12V DC.

Temperatura di funzionamento da -10 ° C a 60 ° C

Dimensione 120 mm x 72mm x 22 mm. (max)  
H X L X P.

Certificati: CE, RoHS.

Per esterno con **grado di protezione IP65.**

**Letture integrato:** Rfid 125 KHz.

Range di lettura card fino a 50 mm.

Indicatori LED e buzzer per feedback visivo e audio

Interfaccia di comunicazione Wiegand: interfacciabile con tutti i terminali **Anviz Wiegand In.**

## Network Topology Illustration

